



Tabla de Contenido

Tabla de Contenido	0
Carta para el Cliente	1
Contáctenos	2
Términos del Servicio de Garantía.....	3
Disposiciones de Mantención	15
Mantención Programada / Aceites y Líquidos Especiales	17
Registro de Mantención Periódica	40

Carta para el Cliente

Estimado Cliente:

¡Gracias por elegir Geely!

Guarde este manual correctamente dentro de su vehículo porque es un comprobante importante para un servicio de mantenimiento de calidad.

Para que la inversión en la compra de un nuevo vehículo sea digna para usted y para mantener su nuevo vehículo con un rendimiento óptimo y en buenas condiciones técnicas, lea atentamente este manual y el Manual del Propietario adjunto. Los manuales le ayudarán a comprender y utilizar mejor su vehículo y le presentarán soluciones básicas para los problemas que pueda encontrar a fin de salvaguardar eficazmente sus derechos e intereses.

Su vehículo tiene un excelente desempeño en seguridad, comodidad, potencia y economía. En caso de encontrar algún problema durante su uso, comuníquese con una estación de servicio autorizada de Geely cercana. La estación de servicio Geely le brindará un servicio de alta calidad en mantenimiento, reparación y repuestos. Asegúrese de realizar la mantenimiento periódica de su vehículo según lo exige el Manual del Propietario y las normas de mantenimiento.

Tenga en cuenta que para prolongar la vida útil de su vehículo, debe utilizar piezas de repuesto originales vendidas por las estaciones de servicio autorizadas de Geely.

Una mantención periódica adecuada en la estación de servicio autorizada por Geely puede ayudar a mantener su vehículo en un estado óptimo y contribuir a mantener una mayor confiabilidad y una vida útil más larga de su vehículo. Por lo tanto, dentro del período de garantía, realice la mantención periódica de su vehículo en una estación de servicio autorizada de Geely cada 10 000 km o dentro de los 12 meses (20.000 km o dentro de 12 meses en caso de modelo EX5)



Para un vehículo que no se mantiene periódicamente en la estación de servicio autorizada por Geely, sus problemas de calidad relacionados con la mantención no están cubiertos por la garantía

Todos los materiales de este manual son los más recientes y se aplican a todos los modelos de esta serie. Las configuraciones detalladas están sujetas al vehículo real. Con la premisa de cumplir con las leyes y reglamentos nacionales, Geely se reserva el derecho de cambiar el contenido de este manual.

Dentro del período de validez de la garantía, si revende su vehículo a otra persona, asegúrese de entregar este manual al nuevo propietario.

Le recordamos que cualquier modificación que usted realice en su vehículo puede afectar su rendimiento mecánico, su rendimiento de seguridad o su vida útil. Geely no es responsable por problemas de calidad relevantes causados por cualquier modificación no autorizada.

Lo invitamos a hacer valiosas sugerencias sobre la calidad del automóvil Geely y el servicio postventa.

GEELY AUTOMOBILE INTERNATIONAL CORPORATION



Contáctenos

Su satisfacción es nuestra principal preocupación. Los distribuidores autorizados de Geely tienen el conocimiento y las herramientas para mantener su vehículo Geely en buenas condiciones. Si tiene alguna pregunta o reclamo con respecto al servicio de su Vehículo Geely, le recomendamos que utilice los siguientes medios de comunicación:

Servicio atención al cliente:

Call Center y Asistencia en Ruta	600 0231 111
E-mail	contacto@geelychile.cl
Sitio web	www.geely.cl

Términos del Servicio de Garantía

New Coolray y Coolray Lite

I. Garantía completa de vehículo

- El conjunto de motor y transmisión tiene una garantía de 6 años o 120.000 km para el modelo **New Coolray** y 6 años o 200.000 kms para el modelo **Coolray Lite**; el vehículo completo tiene una garantía de 6 años o 120.000 km para el modelo **New Coolray** y 6 años o 200.000 kms para el modelo **Coolray Lite**; las piezas especiales tienen una garantía de 3 años o 60.000 km (sujeto a lo que ocurra antes entre tiempo y kilometraje). La garantía es válida a partir de la fecha de emisión de la factura de compra del vehículo nuevo. Consulte la siguiente tabla para conocer los detalles de la garantía:

Contenido		Periodo de Garantía Tiempo/Kilometraje (lo que ocurra antes)	
		Tiempo (Mes) No comercial/ Comercial	Kilometraje No comercial/ Comercial
Conjunto de Transmisión	Motor y Transmisión	72 / 12	120,000/*200,000
Vehículo completo (Partes y componentes no enumerados)	Partes y componentes no enumerados en este Acuerdo	72 / 12	120,000/*200,000
Garantía limitada (lo que ocurra antes)	Pintura, amortiguador, rótulas, cableado, vidrio, cojinete, bocina, encendedor, elevalunas, piezas de goma, alternador, motor de arranque, volante, componente de plomo de alta tensión, bobina de encendido, cinturón, TWC (convertidor catalítico), termostato, turbocompresor, placa de presión del embrague, sensor, actuador, todos los sellos de aceite, disco de freno, interruptor de luz de marcha atrás, unidad multimedia, motor de limpiaparabrisas, cerradura de puerta, todas las luces (faroles), tubo de escape, bomba de agua, botones de volante.	36 / 12	60,000
	Batería	12	20,000
	Neumáticos, pastillas de freno, placa de fricción del embrague, filtro de aire, filtro de A/C, filtro de	3	5,000

	aceite, filtro de gasolina, bujía, batería del control remoto, ampolletas, escobilla limpiaparabrisas, fusible y relé (excluida la unidad de control integrada)		
Sin garantía	Consumo regular de lubricante, consumo regular de grasa lubricante, aceite de frenos de consumo regular, refrigerante de consumo regular, líquido limpiaparabrisas de consumo regular, refrigerante Aire Acondicionado de consumo regular		

*Modelo Coolray Lite cuenta con una garantía de 6 años o 200.000 kms.

Términos del Servicio de Garantía

GX3 Pro

II. Garantía completa del vehículo

2. El conjunto motriz tiene una garantía de 4 años o 100.000 km; el vehículo completo tiene una garantía de 4 años o 100.000 km; las partes especiales tienen una garantía de 3 años o 60.000 km (según la opción entre tiempo y kilometraje). La garantía es válida a partir de la fecha de emisión de la factura de compra del vehículo nuevo. Consulte la siguiente tabla para conocer los detalles de la garantía:

Contenidos		Período de Garantía Tiempo/Kilometraje (lo que ocurra primero)	
		Tiempo (Mes) No comercial/Comercial	Kilometraje No comercial/Comercial
Grupo motopropulsor	Motor y Transmisión Manual	48 / 12	100.000
Vehículo completo (Piezas y componentes que no están enumerados)	Piezas y componentes que no están enumerados a continuación en este acuerdo.	48 / 12	100.000
Garantía limitada	Transmisión automática, amortiguador, rótulas, cableado, cojinete de liberación, encendedor de cigarrillos, pintura, vidrio, rodamiento, bocina, alza vidrios, gomas, alternador, motor de arranque, componente de cable de alta tensión, bobina de encendido, correa, catalizador de tres vías, termostato, turbocompresor, plato de presión del embrague, sensor, actuador, sellos de aceite, discos de freno, interruptor de luz de marcha atrás, volante bimasa, sistema multimedia (incluido el host de GPS), motor del limpiaparabrisas, cerradura de puerta, lámparas, tubo de escape, bomba de	36 / 12	60.000

	agua, host de aire acondicionado, cinta de airbag, conjunto de BCM, columna de dirección eléctrica y ensamblaje del eje central, engranaje de dirección mecánica y conjunto de varillaje de dirección.		
Piezas y componentes propensos al desgaste.	Batería	12	20.000
	Neumáticos (daños de calidad no de operación), pastillas de freno (Solo caso de daño prematuro, no considerar desgaste natural, a evaluar por servicio autorizado), placa de fricción del embrague, filtro de aire, filtro de aire acondicionado, filtro de aceite, filtro de gasolina, bujía, batería del control remoto, ampolletas, limpiaparabrisas, fusible y relé (excluyendo la unidad de control integrada).	3	5.000
Fuera de garantía	Lubricante de consumo regular, grasa lubricante de consumo regular, aceite de frenos de consumo regular, refrigerante de consumo regular, líquido lavaparabrisas de consumo regular, refrigerante de aire acondicionado de consumo regular.		

Términos del Servicio de Garantía

Okavango / Starray

III. Garantía completa de vehículo

3. El conjunto de transmisión tiene una garantía de 6 años o 200.000 km; el vehículo completo tiene una garantía de 6 años o 200.000 km; las piezas especiales tienen una garantía de 3 años o 60.000 km (sujeto a lo que ocurra antes entre tiempo y kilometraje). La garantía es válida a partir de la fecha de emisión de la factura de compra del vehículo nuevo. Consulte la siguiente tabla para conocer los detalles de la garantía:

Contenido		Periodo de Garantía Tiempo/Kilometraje (lo que ocurra antes)	
		Tiempo (Mes) No comercial/ Comercial	Kilometraje No comercial/ Comercial
Conjunto de Transmisión	Motor y Transmisión	72 / 12	200,000
Vehículo completo (Partes y componentes no enumerados)	Partes y componentes no enumerados en este Acuerdo	72 / 12	200,000
Garantía limitada (lo que ocurra antes)	Pintura, amortiguador, rótulas, cables, vidrio, cojinete, bocina, encendedor, alza vidrios, piezas de goma, alternador, motor de arranque, volante, componente de plomo de alta tensión, bobina de encendido, cinturón, TWC (convertidor catalítico), termostato, turbocompresor, placa de presión del embrague, sensor, actuador, todos los sellos de aceite, disco de freno, interruptor de luz de marcha atrás, unidad multimedia, motor de limpiaparabrisas, cerradura de puerta, todas las luces (faroles), tubo de escape, bomba de agua, botones de volante.	36 / 12	60,000
	Batería	12	20,000
	Neumáticos, pastillas de freno, placa de fricción del embrague, filtro de aire, filtro de A/C, filtro de aceite, filtro de gasolina, bujía, batería del control remoto, ampolletas, escobilla	3	5,000

	limpiaparabrisas, fusible y relé (excluida la unidad de control integrada)		
Sin garantía	Consumo regular de lubricante, consumo regular de grasa lubricante, aceite de frenos de consumo regular, refrigerante de consumo regular, líquido limpiaparabrisas de consumo regular, refrigerante Aire Acondicionado de consumo regular		

Términos del Servicio de Garantía

Cityray

IV. Garantía completa de vehículo

4. El conjunto de transmisión tiene una garantía de 6 años o 200.000 km; el vehículo completo tiene una garantía de 6 años o 200.000 km; las piezas especiales tienen una garantía de 3 años o 60.000 km (sujeto a lo que ocurra antes entre tiempo y kilometraje). La garantía es válida a partir de la fecha de emisión de la factura de compra del vehículo nuevo. Consulte la siguiente tabla para conocer los detalles de la garantía:

Contenido		Periodo de Garantía Tiempo/Kilometraje (lo que ocurra antes)	
		Tiempo (Mes) No comercial/ Comercial	Kilometraje No comercial/ Comercial
Conjunto de Transmisión	Motor y Transmisión	72 / 12	200,000
Vehículo completo (Partes y componentes no enumerados)	Partes y componentes no enumerados en este Acuerdo	72 / 12	200,000
Garantía limitada (lo que ocurra antes)	Amortiguador, rótula de bandeja, rótula de la barra de acoplamiento de la dirección, cable, pintura, vidrio, cojinete de suspensión, cojinete de cubo, bocina, alzacristallo, motor de arranque, generador, bobina de encendido, correa, convertidor catalítico, turbocompresor, termostato, placa de presión del embrague, varilla de soporte de transmisión, disco de freno, interruptor de luz de marcha atrás, sistema multimedia (incluido el host GPS), cámara, motor del limpiaparabrisas, cerradura de la puerta, todas las luces (faros), tubo de escape, bomba de agua, piezas de goma, todo los sellos de aceite, sensores, actuadores y controladores.	36 / 12	60,000
	Batería	12	20,000
	Neumáticos, pastillas de freno, placa de fricción del embrague,	3	5,000



	filtro de aire, filtro de A/C, filtro de aceite, filtro de gasolina, bujía, batería de control remoto, ampolletas, escobillas limpiaparabrisas, fusible y relé (excluida la unidad de control integrada)		
Sin garantía	Consumo regular de lubricante, consumo regular de grasa lubricante, aceite de frenos de consumo regular, refrigerante de consumo regular, líquido limpiaparabrisas de consumo regular, refrigerante Aire Acondicionado de consumo regular		

Términos del Servicio de garantía

EX5

V. Garantía completa del vehículo

5. La batería de alto voltaje y motor de conducción tienen una garantía de 8 años o 200.000 km; el vehículo completo tiene una garantía de 6 años o 200.000 km; las piezas especiales tienen una garantía de 3 años o 60.000 km (sujeto a lo que ocurra antes entre tiempo y kilometraje). La garantía es válida a partir de la fecha de emisión de la factura de compra del vehículo nuevo. Consulte la siguiente tabla para conocer los detalles de la garantía:

Contenido		Periodo de Garantía Tiempo/Kilometraje (lo que ocurra antes)	
		Tiempo (Mes) No comercial/ Comercial	Kilometraje No comercial/ Comercial
Batería de alto voltaje, Motor de conducción, Controlador del motor de conducción	Batería de alto voltaje	96 / 12	200,000
	Motor de conducción, Controlador del motor de conducción	96 / 12	200,000
Vehículo completo (Partes y componentes no enumerados)	Partes y componentes no enumerados en este Acuerdo.	72 / 12	200,000
Garantía limitada (lo que ocurra antes)	Amortiguador, rótula, cable, pintura, vidrio, cojinete de suspensión, cojinete del cubo de rueda, bocina, regulador de ventana, amortiguador de portalón, disco/tambor de freno, interruptor de luz de marcha atrás, unidad multimedia, cámara, motor de limpiaparabrisas, cerraduras de puertas, todas las luces, piezas de goma, todos los sellos de aceite, sensor, actuador y controlador.	36 / 12	60,000
	Batería 12 volts.	12	20,000
	Neumáticos, pastillas de freno, filtro de A/C, batería del control, bombilla, escobilla limpiaparabrisas, fusible y relé (excluida la unidad de control integrada)	3	5,000
Sin garantía	Consumo regular de lubricante, consumo regular de grasa lubricante, aceite de frenos de consumo regular, refrigerante de consumo regular, líquido limpiaparabrisas de consumo regular, refrigerante Aire Acondicionado de consumo		



Nota: Durante el período de garantía de la batería de alto voltaje, su SOH es mayor o igual al 70%.

6. En caso de cualquier problema de calidad de una pieza fácil de desgastar dentro de su período de garantía, la estación de servicio autorizada de Geely es responsable de la reparación o el reemplazo gratuitos.

VI. Garantía de partes

Los repuestos originales instalados en el vehículo por una estación de servicio autorizada de Geely disfrutan de la siguiente garantía:

Definición de piezas de repuesto originales: piezas proporcionadas por Geely o aprobadas para su uso por Geely.

1. Por las piezas de recambio originales sustituidas por cuenta del cliente:
Para los repuestos originales reemplazados a cargo del cliente por una estación de servicio autorizada de Geely, el período de garantía es de 1 año o 20.000 km desde la fecha de reemplazo (según la fecha de emisión de la factura de mantención); lo que ocurra primero.
2. Para los repuestos originales reemplazados por Geely de forma gratuita:
Para los repuestos originales reemplazados de forma gratuita debido a problemas de calidad dentro del período de garantía del vehículo, el período de garantía es de 1 año o 20.000 km a partir de la fecha de reemplazo (lo que ocurra primero).
De acuerdo con el principio de "Primero los intereses de los usuarios", si el período de garantía del repuesto original es más corto que el período de garantía residual del vehículo completo, el período de garantía de esta pieza se extenderá al período de garantía del vehículo completo.
3. Para los repuestos originales reemplazados sin cargo durante una campaña de recall o servicio (Field Fix) mientras el período de garantía del vehículo completo haya expirado, el período de garantía es de 1 año o 20.000 km a partir de la fecha de reemplazo (lo que ocurra primero) .
4. Para la batería de repuesto original y el neumático reemplazado a cargo del cliente o reemplazado por Geely de forma gratuita, el período de garantía es de 3 meses o 5.000 km a partir de la fecha de reemplazo (lo que ocurra primero).
5. Para la pieza reemplazada por Geely de forma gratuita, si esta pieza reemplazada está más allá del período de garantía, la garantía de esta pieza reemplazada nuevamente terminará al final del período de garantía de la pieza reemplazada por Geely de forma gratuita.



VII. Cláusulas de Exención

1. Si el problema de calidad de cualquier pieza fácil de desgastar ocurre más allá del período de garantía;
2. Si el cliente ha sido informado por escrito de la falla del vehículo familiar;
3. Si el vehículo familiar se utiliza para alquiler u otros fines comerciales;
4. Si cualquier pieza está dañada debido a la modificación, ajuste o extracción realizada por el cliente, independientemente de la advertencia de que "la pieza no se modificará, ajustará ni quitará" que aparece en las instrucciones de uso o en este manual.
5. Si el producto está dañado debido al manejo inadecuado por parte del cliente en caso de un problema de calidad;
6. Si el producto está dañado porque el cliente no lo usa, mantiene o repara correctamente de acuerdo con las instrucciones o este manual;
7. Si el producto ha sido dañado por fuerza mayor;
8. Si el cliente no puede proporcionar ninguna factura válida del vehículo familiar dentro del período de validez de la garantía.

Para evitar disputas sobre la responsabilidad de la garantía, recuerde al cliente que preste atención a los siguientes elementos:

- 1) Es posible que ocurra una disputa sobre la responsabilidad de la garantía si el cliente no mantiene su vehículo de acuerdo con los requisitos de mantenimiento pertinentes en las instrucciones de uso o este manual o no hace que su vehículo sea mantenido y revisado periódicamente en una estación de servicio Geely;
- 2) Es posible que ocurra una disputa sobre la responsabilidad de la garantía si el odómetro del vehículo no se reemplaza en una estación de servicio Geely o si no se puede confirmar el kilometraje. Se recomienda reemplazar el odómetro en una estación de servicio Geely, y la estación de servicio deberá registrar el reemplazo y sellarlo en el Registro de Reemplazo de Odometro de este manual. Calcule el kilometraje acumulativo sobre la base de 100 km/día si el kilometraje del vehículo no se puede confirmar debido a un problema que no sea por falla en la calidad.
- 3) Es posible que ocurra una disputa sobre la responsabilidad de la garantía si la falla no se puede identificar porque el cliente destruye el estado de falla original intencionalmente después que ocurre la falla del vehículo o si el cliente engaña sobre la falla del vehículo;
- 4) Para cualquier modificación o instalación adicional no autorizada por Geely, incluido el cambio de la estructura original del vehículo y el circuito eléctrico, además de la instalación de repuestos no originales, etc., Geely no asumirá ninguna responsabilidad por el incendio, accidente, siniestro y otros tipos de lesiones personales y pérdida de propiedad.



VIII. Reglamentos detallados sobre el servicio de garantía

1. Disposición sobre la garantía para el vehículo dentro del período de garantía:
Dentro del período completo de garantía del vehículo, en caso de cualquier problema de calidad del vehículo adquirido por el cliente, Geely es responsable de la inspección, reparación o reemplazo gratuitos.
2. Otras disposiciones:
 - (1) Dentro del período de garantía comprometido por Geely, el cliente deberá usar y mantener su vehículo en estricta conformidad con las disposiciones de este manual y el Manual del propietario.
 - (2) En caso de falla del vehículo durante el uso, solo la estación de servicio Geely tiene derecho a aceptar la solicitud de reparación cubierta por la garantía. Una vez que ocurra una falla, el cliente deberá enviar el vehículo a una estación de servicio cercana para su inspección, reparación o comunicarse con la estación de servicio a tiempo.
 - (3) La fecha de inicio del período completo de garantía del vehículo está sujeta a la fecha de emisión de la factura de compra. El cliente debe presentar la factura de compra en la estación de servicio de Geely cuando solicite el servicio de garantía. De lo contrario, la estación de servicio Geely no puede proporcionar el servicio de garantía al cliente.
 - (4) Si se pierde la factura de compra, el cliente deberá solicitar la reemisión a tiempo a un distribuidor autorizado por Geely. Geely no es responsable por la influencia en la oportunidad del servicio de garantía debido a que el cliente no solicitó la reemisión de la factura de compra. Después que se vuelve a emitir la factura de compra, el cliente puede continuar disfrutando del servicio de garantía brindado por Geely.
 - (5) El servicio de garantía también incluye la sustitución o la mantención de las piezas dañadas según los requisitos técnicos. Las estaciones de servicio Geely y Geely tienen derecho a tomar una decisión sobre la reparación o el reemplazo de piezas de acuerdo con la situación real.
 - (6) Las horas de mano de obra y los costos de materiales incurridos durante la mantención cubierta por la garantía corren a cargo de Geely.
 - (7) Las piezas reemplazadas durante la mantención serán propiedad de Geely.

Disposiciones de Mantenimiento



El aceite del motor debe mantenerse a una altura verificada. Al cambiar el aceite del motor, utilice la marca recomendada por Geely



El propietario es responsable de la correcta mantenimiento y conservación del vehículo.

Realice la mantenimiento de su vehículo a intervalos de acuerdo con el ciclo de mantenimiento recomendado en las especificaciones de mantenimiento regular.

Geely solo autoriza la estación de servicio posventa especial de Geely como la estación de distribución de las piezas originales de Geely. Geely no especifica, autoriza ni confía a otros agentes externos ni distribuye piezas originales de Geely, y no es responsable de todas las consecuencias derivadas de ello. Al mismo tiempo, las fallas o daños directos o indirectos causados por el uso de piezas que no sean originales de Geely no se incluirán en el alcance del aseguramiento de calidad. Las piezas que no son fabricadas por Geely no son inspeccionadas ni aprobadas por Geely, y Geely no puede verificar su idoneidad y seguridad y, por lo tanto, por el daño causado por el uso de dichas piezas y todas las consecuencias resultantes, Geely no acepta responsabilidad alguna.



Puede ser peligroso realizar trabajos de mantenimiento en el vehículo. Cuando trata de hacer ciertos trabajos, puede lastimarse gravemente si no lo hace correctamente. Solo después de tener los conocimientos técnicos necesarios y las herramientas y equipos calificados, puede llevar a cabo la mantenimiento. Por lo tanto, diríjase a la estación de servicio autorizada de Geely para realizar la mantenimiento de su vehículo.



Siguiendo los intervalos de mantenimiento especificados en este manual, es necesario realizar inspecciones periódicas, reparaciones y el uso de los líquidos y lubricantes recomendados para mantener el vehículo en buenas condiciones. Cualquier daño debido al incumplimiento de las especificaciones de mantenimiento periódica no está cubierto por el Aseguramiento de Calidad del Vehículo.

El período de mantenimiento se basa en las condiciones normales de conducción del vehículo. Si utiliza el vehículo en las siguientes condiciones adversas, se recomienda aumentar los elementos de mantenimiento, la frecuencia de mantenimiento entre mantenimientos regulares o acortar el ciclo de mantenimiento:

- Viajes repetidos de corta distancia (menos de 10 km) con el motor frío (más de 1 hora después de la parada). *
- Uso prolongado de vehículos en áreas cálidas con temperaturas superiores a 30°C, o uso prolongado en áreas frías con temperaturas inferiores a -15 °C.*
- Ralentí excesivo o conducción de larga distancia a baja velocidad a largo plazo. *
- El vehículo se conduce frecuentemente a altas velocidades y el tiempo de conducción es excesivamente largo. *
- El vehículo a menudo se detiene y se mueve en las carreteras de la ciudad donde el tráfico es deficiente. *

- 
- El vehículo circula a menudo por caminos arenosos o polvorientos.
 - El vehículo circula a menudo por carreteras accidentadas, con barro o nevadas.
 - El vehículo se utiliza a menudo como un vehículo especial, como un taxi y un coche de policía.
 - Se añade al vehículo gasolina que no cumple con los requisitos de calidad. *

Si utiliza el vehículo en condiciones severas durante mucho tiempo, se recomienda aumentar la frecuencia de mantenimiento de los siguientes componentes o acortar el ciclo de mantenimiento: aceite de motor, filtro de aceite, filtro de aire, correa de transmisión, etc. *



Si su vehículo se usa a menudo para viajes cortos (menos de 10 km), o por períodos cortos de tiempo en condiciones frías y duras (-15 ° C), se recomienda que haga funcionar el motor a una velocidad alta adecuada. Bajo condiciones de temperatura de con refrigerante normal según la situación real. *

No aplica para vehículos eléctricos

Mantenición Programada New Coolray & Cityray

Sistema	Ítem	×10,000 km	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meses	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Sistema de Motor	Aceite de motor *1		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
	Filtro de aceite de motor *1		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
	Filtro de aire *2		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
	Sistema de Enfriamiento de motor		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Refrigerante de motor*3		Reemplazar cada 48 meses o 90.000 km									
	Correa de transmisión*4		I	I	I	I	I	I	I	I	I	R
	Cadena de sincronización		Sin mantención o reemplazar según sea necesario									
	Sistema de combustible (Estanque, Tuberías, Conexión)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Filtro de combustible		Reemplazar cada 24 meses o 30.000 km									
	Bujía		-	-	-	R	-	-	-	R	-	-
	Chequeo de Sistema de Motor con Dispositivo de diagnóstico		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema de Transmisión	Líquido Especial de Transmisión Automática		Reemplazar cada 48 meses o 90.000 km									
Sistema de Frenos	Sistema de Frenos y Freno de Estacionamiento (Funcionamiento)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Discos y Pastillas de Freno		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Nivel de Líquido de Frenos		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Líquido de Frenos		Reemplazar cada 24 meses o 40.000 km									

Sistema	Ítem	×10,000 km	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meses	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Sistema de Aire Acondicionado	Inspección de Funcionamiento de Aire Acondicionado		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Filtro de Aire Acondicionado *5	Inspeccionar y limpiar en cada ocasión y reemplazar según sea necesario										
Sistema Eléctrico	Batería		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Funcionamiento de todas las luces		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Funcionamiento de todas las ventanas		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Funcionamiento de Bocina		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Funcionamiento de Plumillas de Limpiaparabrisas		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Chequeo de todo el Sistema Eléctrico con Dispositivo de Diagnóstico		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Chasis y Sistema de Carrocería	Todas las Bisagras, Cerraduras y Manillas		L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
	Ejes de Accionamiento		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Sistema de Dirección (Rack, Perno de rótula)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Pernos y Tuercas de Carrocería		T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	Amortiguadores		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Revisar sistema de escape y su estanqueidad		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Neumáticos y Presión de Neumáticos		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

Notas:

- I: Inspeccionar: Inspeccionar y limpiar, reparar, ajustar, llenar o reemplazar si es necesario.
- R: Reemplazar
- C: Limpiar
- T: Apretar
- L: Lubricar
- El tiempo y el kilometraje de la mantención programada deben basarse en lo que ocurra primero.

Observaciones:

*1 Si el vehículo se opera principalmente bajo cualquiera de las siguientes condiciones, reemplace el aceite del motor y el filtro de aceite cada 10.000 km o menos:

- Conducir en condiciones polvorientas
- Períodos prolongados de ralentí o funcionamiento a baja velocidad
- Conducir en condiciones de calor extremo
- Conducir durante un período prolongado en temperaturas frías o conducir regularmente solo en distancias cortas
- Conducir en condiciones montañosas continuamente

*2 Si el vehículo se utiliza en áreas muy polvorientas y arenosas, limpie y, si es necesario, reemplace el filtro de aire con más frecuencia que los intervalos recomendados. Se recomienda reemplazar el filtro de aire cada 10.000 km cuando el vehículo se utiliza en áreas muy polvorientas y arenosas.

*3 Se recomienda el uso de refrigerante aprobado por Geely al reemplazar el refrigerante de motor. El uso de un refrigerante de motor que no sea el aprobado por Geely puede causar daños graves al motor y al sistema de refrigeración.

*4 Si el vehículo se utiliza principalmente bajo cualquiera de las siguientes condiciones, inspeccione la correa cada 10.000 km o menos y reemplácela según sea necesario:

- Conducir en condiciones polvorientas
- Períodos prolongados de ralentí o funcionamiento a baja velocidad
- Conducir en condiciones de calor extremo
- Conducir durante un período prolongado en temperaturas frías o conducir regularmente solo en distancias cortas
- Conducir continuamente en condiciones montañosas

*5 Si el Filtro de Aire Acondicionado es del tipo CN95, tiene una validez de filtración de virus de 8.000 km o 9 meses. Debe ser reemplazado según sea necesario.

Aceites y Líquidos Especiales New Coolray /

Cityray

Ítem	Aceites y Líquidos Especiales
Aceite Especial de Motor (4G15TD)	API SN PLUS SAE 0W-20 / API SP SAE 0W-20
Refrigerante de Motor	Refrigerante tipo glicol aprobado por Geely
Líquido Especial de Transmisión Automática	Shell Spirax High Perf HDCTF
Líquido de Actuador de Control Hidráulico	Shell Spirax High Perf HDCTF
Líquido de frenos	DOT4
Líquido limpiador de parabrisas	El líquido limpiador de parabrisas utiliza agua con dureza menor que 205g / 1,000kg o una solución de agua con algún aditivo apropiado
Refrigerante de aire acondicionado	R134a



Para cumplir con los requisitos de los intervalos de servicio del motor, todos los motores se llenan de fábrica con un aceite de motor sintético especialmente adaptado. La elección del aceite de motor se ha realizado con mucho cuidado en lo que respecta a la vida útil, las características de arranque, el consumo de combustible y el impacto medioambiental.

Se debe utilizar un aceite de motor aprobado para poder aplicar los intervalos de servicio recomendados. Utilice únicamente un grado de aceite prescrito tanto para el llenado como para el cambio de aceite; de lo contrario, existe el riesgo de que se vean afectados la vida útil, las características de arranque, el consumo de combustible y el impacto ambiental del automóvil.

Si no se utiliza aceite de motor del grado y la viscosidad prescritos, los componentes relacionados con el motor pueden dañarse. Geely se exime de cualquier responsabilidad por dichos daños.

Geely recomienda que los cambios de aceite se realicen en un taller autorizado de Geely.

Mantenición Programada Coolray Lite

Sistema	Ítem	×10,000 km	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meses	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Sistema de Motor	Aceite de motor *1		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
	Filtro de aceite de motor *1		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
	Filtro de aire *2		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
	Sistema de Enfriamiento de motor		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Refrigerante de motor*3		Reemplazar cada 24 meses o 40.000 km									
	Correa de transmisión*4		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Reemplazo correa transmisión*4		Reemplazar cada 36 meses o 60.000 km									
	Cadena de sincronización		Sin mantención o reemplazar según sea necesario									
	Sistema de combustible (Estanque, Tuberías, Conexión)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Filtro de combustible		Reemplazar cada 1 año o 30.000 km									
	Bujía		-	-	-	R	-	-	-	R	-	-
	Chequeo de Sistema de Motor con Dispositivo de diagnóstico		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema de Transmisión	Líquido Especial de Transmisión Automática CVT		Reemplazar a los 40.000 km. Después sin mantención									
	Líquido de transmisión manual		Reemplazar a los 10.000 km, luego cada 24 meses o 30.000 km.									
Sistema de Frenos	Sistema de Frenos y Freno de Estacionamiento (Funcionamiento)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Discos y Pastillas de Freno		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

Sistema	Ítem	×10,000 km	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meses	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
	Nivel de Líquido de Frenos		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Líquido de Frenos		Reemplazar cada 24 meses o 40.000 km									
Sistema de Aire Acondicionado	Inspección de Funcionamiento de Aire Acondicionado		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Filtro de Aire Acondicionado *5		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Sistema Eléctrico	Batería		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Funcionamiento de todas las luces		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Funcionamiento de todas las ventanas		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Funcionamiento de Bocina		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Funcionamiento de Plumillas de Limpiaparabrisas		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Chequeo de todo el Sistema Eléctrico con Dispositivo de Diagnóstico		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Chasis y Sistema de Carrocería	Todas las Bisagras, Cerraduras y Manillas		L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
	Ejes de Accionamiento		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Sistema de Dirección (Rack, Perno de rótula)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Pernos y Tuercas de Carrocería		T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	Amortiguadores		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Neumáticos y Presión de Neumáticos		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

Sistema	Ítem	×10,000 km	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meses	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
	Revisar sistema de escape y su estanqueidad											

Notas:

- I: Inspeccionar: Inspeccionar y limpiar, reparar, ajustar, llenar o reemplazar si es necesario.
- R: Reemplazar
- C: Limpiar
- T: Apretar
- L: Lubricar
- El tiempo y el kilometraje de la mantención programada deben basarse en lo que ocurra primero.

Observaciones:

*1 Si el vehículo se opera principalmente bajo cualquiera de las siguientes condiciones, reemplace el aceite del motor y el filtro de aceite cada 10.000 km o menos:

- Conducir en condiciones polvorientas
- Períodos prolongados de ralentí o funcionamiento a baja velocidad
- Conducir en condiciones de calor extremo
- Conducir durante un período prolongado en temperaturas frías o conducir regularmente solo en distancias cortas
- Conducir en condiciones montañosas continuamente

*2 Si el vehículo se utiliza en áreas muy polvorientas y arenosas, limpie y, si es necesario, reemplace el filtro de aire con más frecuencia que los intervalos recomendados. Se recomienda reemplazar el filtro de aire cada 10.000 km cuando el vehículo se utiliza en áreas muy polvorientas y arenosas.

*3 Se recomienda el uso de refrigerante aprobado por Geely al reemplazar el refrigerante de motor. El uso de un refrigerante de motor que no sea el aprobado por Geely puede causar daños graves al motor y al sistema de refrigeración.

*4 Si el vehículo se utiliza principalmente bajo cualquiera de las siguientes condiciones, inspeccione la correa cada 10.000 km o menos y reemplácela según sea necesario:

- Conducir en condiciones polvorientas
- Períodos prolongados de ralentí o funcionamiento a baja velocidad
- Conducir en condiciones de calor extremo
- Conducir durante un período prolongado en temperaturas frías o conducir regularmente

solo en distancias cortas

- Conducir continuamente en condiciones montañosas

*5 Si el Filtro de Aire Acondicionado es del tipo CN95, tiene una validez de filtración de virus de 8.000 km o 9 meses. Debe ser reemplazado según sea necesario.

Aceites y Líquidos Especiales Coolray Lite

Ítem	Aceites y Líquidos Especiales	
Aceite Especial de Motor	Temperatura ambiente superior a 40°C	Grado SP o superior SAE 5W40
	Temperatura ambiente inferior 40°C	Grado SP o superior SAE 0W20
Refrigerante de Motor	Refrigerante tipo glicol aprobado por Geely	
Líquido de Transmisión Automática	CVTF WCF-1	
Líquido de Transmisión Manual	Shell 75W-85	
Líquido de frenos	DOT4	
Líquido limpiador de parabrisas	El líquido limpiador de parabrisas utiliza agua con dureza menor que 205g / 1,000kg o una solución de agua con algún aditivo apropiado	
Refrigerante de aire acondicionado	R134a	



Para cumplir con los requisitos de los intervalos de servicio del motor, todos los motores se llenan de fábrica con un aceite de motor sintético especialmente adaptado. La elección del aceite de motor se ha realizado con mucho cuidado en lo que respecta a la vida útil, las características de arranque, el consumo de combustible y el impacto medioambiental.

Se debe utilizar un aceite de motor aprobado para poder aplicar los intervalos de servicio recomendados. Utilice únicamente un grado de aceite prescrito tanto para el llenado como para el cambio de aceite; de lo contrario, existe el riesgo de que se vean afectados la vida útil, las características de arranque, el consumo de combustible y el impacto ambiental del automóvil.

Si no se utiliza aceite de motor del grado y la viscosidad prescritos, los componentes relacionados con el motor pueden dañarse. Geely se exime de cualquier responsabilidad por dichos daños.

Geely recomienda que los cambios de aceite se realicen en un taller autorizado de Geely.

Mantenimiento Programado GX3 Pro

Sistema	Ítem	×1.000 km Meses	5.0 3	12.5 9	20 15	27.5 21	35 27	42.5 33	50 39	57.5 45	65 51	72.5 57
Sistema del Motor	Aceite del Motor		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
	Filtro de Aceite del Motor		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
	Filtro de aire		Reemplazar cada 1 año o 10.000 km.									
	Canister		Reemplazar cada 10 años o 120.000 km.									
	Canister Filter		Reemplazar cada 3 años o 60.000 km.									
	Sistema de Refrigeración del Motor		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Refrigerante del Motor		Reemplazar cada 24 meses o 35.000 km.									
	Inspección de la Correa de Accesorios		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Reemplazo de la Correa de Accesorios		Reemplazar cada 50.000 km.									
	Cadena de Distribución		Libre de Mantenimiento									
	Sistema de Combustible (Tanque, Tuberías, Conexiones)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Bujía		Reemplazar cada 20.000 km.									
	Verificar el Sistema del Motor mediante un Dispositivo de Diagnóstico		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema de Transmisión	Fluido Especial para Transmisión Automática (CVT)		Reemplazar cada 35.000 km.									
	Aceite de Transmisión Manual		Reemplazar cada 24 meses o 35.000 km.									

Sistema	Ítem	×1.000 km	5.0	12.5	20	27.5	35	42.5	50	57.5	65	72.5
		Meses	3	9	15	21	27	33	39	45	51	57
Sistema de Frenos	Sistema de Frenos y Freno de Estacionamiento (Función)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Discos y Pastillas de Freno		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Nivel de Líquido de Frenos		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Líquido de frenos	Reemplazar cada 24 meses o 35.000 km.										
Sistema de Aire Acondicionado	Inspeccionar la Función del Sistema de Aire Acondicionado		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Filtro del Aire Acondicionado	Reemplazar cada 1 año o 10.000 km.										
Sistema Eléctrico	Batería		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Función de Todas las Luces		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Función de Todas las Ventanas		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Bocina		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Plumillas Limpiaparabrisas		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Revisar todo el Sistema Eléctrico mediante un Dispositivo de Diagnóstico		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema de Chasis y Carrocería	Bisagras y Cierres de Todas las Puertas		L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
	Árboles de Transmisión		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

Sistema	Ítem	×1.000 km	5.0	12.5	20	27.5	35	42.5	50	57.5	65	72.5
		Meses	3	9	15	21	27	33	39	45	51	57
	Sistema de Dirección (Piñón, Rótula)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Tornillos y Tuercas del Cuerpo		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	Amortiguadores		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Revisar el sistema de Escape y su Estanqueidad		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Neumáticos y Presión de los Neumáticos		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

Nota:

- I: Inspeccionar: Inspeccionar y limpiar, reparar, ajustar, rellenar o reemplazar si es necesario.
- R: Reemplazar
- Li: Limpiar
- A: Apretar
- L: Lubricar

El tiempo y el kilometraje del mantenimiento programado deben basarse en lo que ocurra primero.

Aceite y Líquido Especial GX3 Pro

Ítem	Aceite y Líquido Especial	
Aceite especial para motor	La temperatura más alta del área es superior a 40 °C	API SL SAE 10W-40 o superior
	La temperatura del área está entre -30 °C y 40 °C	API SL SAE 5W-30 o superior / MOBIL SUPER 3000 XE 5W-30
	La temperatura más baja del área es inferior a -30 °C	API SL SAE 0W-30 o superior
Refrigerante del motor	Refrigerante tipo glicol aprobado por Geely / MOBIL GS 333 PLUS 50%	
Fluido especial para transmisión automática (CVT)	CVTF-WCF-1 / Geely Aceite Transmisión CVT*	
Aceite de transmisión manual	API GL-4 SAE 75W-90 / MOBILUBE SHC 75W90	
Líquido de los frenos	DOT4 o HZY4	
Líquido limpiador de parabrisas	El líquido limpiaparabrisas utiliza agua con una dureza inferior a 205 g/1000 kg o una solución de agua con el aditivo adecuado.	
Refrigerante del aire acondicionado	R134a	

Mantenición Programada Okavango

Sistema	Ítem	×10,000 km	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meses	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Sistema de Motor	Aceite de motor *1		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
	Filtro de aceite de motor *1		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
	Filtro de aire *2		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
	Sistema de Enfriamiento de motor		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Refrigerante de motor*3		Reemplazar cada 48 meses o 90.000 km									
	Correa de transmisión*4		I	I	I	I	I	I	I	I	I	R
	Correa de distribución (4G20TD)		Reemplazar cada 100.000 km									
	Sistema de combustible (Estanque, Tuberías, Conexión)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Filtro de combustible		Reemplazar cada 24 meses o 30.000 km									
	Bujía		-	-	-	R	-	-	-	R	-	-
	Chequeo de Sistema de Motor con Dispositivo de diagnóstico		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema de Transmisión	Líquido Especial de Transmisión Automática (7DCT)		Reemplazar cada 48 meses o 90.000 km									
Sistema de Frenos	Sistema de Frenos y Freno de Estacionamiento (Funcionamiento)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Discos y Pastillas de Freno		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Nivel de Líquido de Frenos		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Líquido de Frenos		Reemplazar cada 24 meses o 40.000 km									

Sistema	Ítem	×10,000 km	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meses	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Sistema de Aire Acondicionado	Inspección de Funcionamiento de Aire Acondicionado		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Filtro de Aire Acondicionado *5	Inspeccionar y limpiar en cada ocasión y reemplazar según sea necesario										
Sistema Eléctrico	Batería		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Funcionamiento de todas las luces		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Funcionamiento de todas las ventanas		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Funcionamiento de Bocina		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Funcionamiento de Plumillas de Limpiaparabrisas		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Chequeo de todo el Sistema Eléctrico con Dispositivo de Diagnóstico		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Chasis y Sistema de Carrocería	Todas las Bisagras, Cerraduras y Manillas		L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
	Ejes de transmisión		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Sistema de Dirección (Rack, Perno de rótula)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Pernos y Tuercas de Carrocería		T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	Amortiguadores		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Revisar sistema de escape y su estanqueidad		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Neumáticos y Presión de Neumáticos		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I



Notas:

- I: Inspeccionar: Inspeccionar y limpiar, reparar, ajustar, llenar o reemplazar si es necesario.
- R: Reemplazar
- C: Limpiar
- T: Apretar
- L: Lubricar
- El tiempo y el kilometraje de la mantención programada deben basarse en lo que ocurra primero.

Observaciones:

*1 Si el vehículo se opera principalmente bajo cualquiera de las siguientes condiciones, reemplace el aceite del motor y el filtro de aceite cada 10.000 km o menos:

- Conducir en condiciones polvorientas
- Períodos prolongados de ralentí o funcionamiento a baja velocidad
- Conducir en condiciones de calor extremo
- Conducir durante un período prolongado en temperaturas frías o conducir regularmente solo en distancias cortas
- Conducir en condiciones montañosas continuamente

*2 Si el vehículo se utiliza en áreas muy polvorientas y arenosas, limpie y, si es necesario, reemplace el filtro de aire con más frecuencia que los intervalos recomendados. Se recomienda reemplazar el filtro de aire cada 10 000 km cuando el vehículo se utiliza en áreas muy polvorientas y arenosas.

*3 Se recomienda el uso de refrigerante aprobado por Geely al reemplazar el refrigerante de motor. El uso de un refrigerante de motor que no sea el aprobado por Geely puede causar daños graves al motor y al sistema de refrigeración.

*4 Si el vehículo se utiliza principalmente bajo cualquiera de las siguientes condiciones, inspeccione la correa cada 10,000 km o menos y reemplácela según sea necesario:

- Conducir en condiciones polvorientas
- Períodos prolongados de ralentí o funcionamiento a baja velocidad
- Conducir en condiciones de calor extremo
- Conducir durante un período prolongado en temperaturas frías o conducir regularmente solo en distancias cortas
- Conducir continuamente en condiciones montañosas

*5 Si el Filtro de Aire Acondicionado es del tipo CN95, tiene una validez de filtración de virus de 8.000 km o 9 meses. Debe ser reemplazado según sea necesario.

Aceites y Líquidos Especiales Okavango

Item	Aceites y Líquidos Especiales
Aceite de motor especial (4G20TD)	VCC RBS0-2AE 0W-20, or API SP SAE 0W-20
Refrigerante de motor	Refrigerante tipo glicol aprobado por Geely
Líquido especial de Transmisión automática (7DCT)	Shell Spirax High Perf HDCTF
Líquido de Actuador de Control Hidráulico	Shell Spirax High Perf HDCTF
Líquido de frenos	DOT4
Líquido limpiador de parabrisas	El líquido limpiador de parabrisas utiliza agua con dureza menor que 205g / 1,000kg o una solución de agua con algún aditivo apropiado.
Refrigerante de aire acondicionado	R134a

Mantenición Programada Starray

Sistema	Ítem	×10,000 km	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meses	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Sistema de Motor	Aceite de motor *1		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
	Filtro de aceite de motor *1		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
	Filtro de aire *2		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
	Sistema de Enfriamiento de motor		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Refrigerante de motor*3		Reemplazar cada 48 meses o 90.000 km									
	Correa de transmisión*4		I	I	I	I	I	I	I	I	I	R
	Correa de distribución (4G20TD)		Reemplazar cada 100.000 km									
	Sistema de combustible (Estanque, Tuberías, Conexión)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Filtro de combustible		Reemplazar cada 24 meses o 30.000 km									
	Bujía		-	-	-	R	-	-	-	R	-	-
	Chequeo de Sistema de Motor con Dispositivo de diagnóstico		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema de Transmisión	Líquido Especial de Transmisión Automática (7DCT)		Reemplazar cada 48 meses o 90.000 km									
Sistema de Frenos	Sistema de Frenos y Freno de Estacionamiento (Funcionamiento)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Discos y Pastillas de Freno		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Nivel de Líquido de Frenos		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Líquido de Frenos		Reemplazar cada 24 meses o 40.000 km									

Sistema	Ítem	×10,000 km	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meses	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Sistema de Aire Acondicionado	Inspección de Funcionamiento de Aire Acondicionado		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Filtro de Aire Acondicionado *5	Inspeccionar y limpiar en cada ocasión y reemplazar según sea necesario										
Sistema Eléctrico	Batería		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Funcionamiento de todas las luces		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Funcionamiento de todas las ventanas		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Funcionamiento de Bocina		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Funcionamiento de Plumillas de Limpiaparabrisas		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Chequeo de todo el Sistema Eléctrico con Dispositivo de Diagnóstico		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Chasis y Sistema de Carrocería	Todas las Bisagras, Cerraduras y Manillas		L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
	Ejes de transmisión		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Sistema de Dirección (Rack, Perno de rótula)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Pernos y Tuercas de Carrocería		T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	Amortiguadores		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Revisar sistema de escape y su estanqueidad		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Neumáticos y Presión de Neumáticos		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I



Notas:

- I: Inspeccionar: Inspeccionar y limpiar, reparar, ajustar, llenar o reemplazar si es necesario.
- R: Reemplazar
- C: Limpiar
- T: Apretar
- L: Lubricar
- El tiempo y el kilometraje de la mantención programada deben basarse en lo que ocurra primero.

Observaciones:

*1 Si el vehículo se opera principalmente bajo cualquiera de las siguientes condiciones, reemplace el aceite del motor y el filtro de aceite cada 10.000 km o menos:

- Conducir en condiciones polvorientas
- Períodos prolongados de ralentí o funcionamiento a baja velocidad
- Conducir en condiciones de calor extremo
- Conducir durante un período prolongado en temperaturas frías o conducir regularmente solo en distancias cortas
- Conducir en condiciones montañosas continuamente

*2 Si el vehículo se utiliza en áreas muy polvorientas y arenosas, limpie y, si es necesario, reemplace el filtro de aire con más frecuencia que los intervalos recomendados. Se recomienda reemplazar el filtro de aire cada 10 000 km cuando el vehículo se utiliza en áreas muy polvorientas y arenosas.

*3 Se recomienda el uso de refrigerante aprobado por Geely al reemplazar el refrigerante de motor. El uso de un refrigerante de motor que no sea el aprobado por Geely puede causar daños graves al motor y al sistema de refrigeración.

*4 Si el vehículo se utiliza principalmente bajo cualquiera de las siguientes condiciones, inspeccione la correa cada 10,000 km o menos y reemplácela según sea necesario:

- Conducir en condiciones polvorientas
- Períodos prolongados de ralentí o funcionamiento a baja velocidad
- Conducir en condiciones de calor extremo
- Conducir durante un período prolongado en temperaturas frías o conducir regularmente solo en distancias cortas
- Conducir continuamente en condiciones montañosas

*5 Si el Filtro de Aire Acondicionado es del tipo CN95, tiene una validez de filtración de virus de 8.000 km o 9 meses. Debe ser reemplazado según sea necesario.

Aceites y Líquidos Especiales Starray

Item	Aceites y Líquidos Especiales
Aceite de motor especial (4G20TD)	VCC RBS0-2AE 0W-20, or API SP SAE 0W-20
Refrigerante de motor	Refrigerante tipo glicol aprobado por Geely
Líquido especial de Transmisión automática (7DCT)	Shell Spirax High Perf HDCTF
Líquido de Actuador de Control Hidráulico	Shell Spirax High Perf HDCTF
Líquido de frenos	DOT4
Líquido limpiador de parabrisas	El líquido limpiador de parabrisas utiliza agua con dureza menor que 205g / 1,000kg o una solución de agua con algún aditivo apropiado.
Refrigerante de aire acondicionado	R134a

Mantenición Programada EX5

Sistema	Ítem	×10,000 km	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
		Meses	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Batería de alto voltaje	Inspección visual		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Inspección de aislación		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Inspección de estanqueidad		Cada 140.000 Km									
	Chequeo de sistema con dispositivo de diagnóstico		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Unidad de control eléctrico de alto voltaje	Inspección visual		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Chequeo de sistema con dispositivo de diagnóstico		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Lubricante de reductor		Reemplazar cada 48 meses o 80.000 km									
Sistema de Frenos	Sistema de Frenos y Freno de Estacionamiento (Funcionamiento)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Discos y Pastillas de Freno		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Nivel de Líquido de Frenos		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Líquido de Frenos		Reemplazar cada 24 meses o 40.000 km									
Sistema de Enfriamiento	Chequeo de líquido de enfriamiento		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Inspección visual		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Reemplazo líquido de enfriamiento		Reemplazar cada 48 meses o 80.000 km									
Sistema de Aire Acondicionado	Inspección de Funcionamiento de Aire Acondicionado		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Filtro de Aire Acondicionado *5		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R

Sistema	Ítem	×10,000 km	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
		Meses	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Sistema Eléctrico	Batería		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Funcionamiento de todas las luces		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Funcionamiento de todas las ventanas		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Funcionamiento de Bocina		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Funcionamiento de Plumillas de Limpiaparabrisas		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Chequeo de todo el Sistema Eléctrico con Dispositivo de Diagnóstico		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Chasis y Sistema de Carrocería	Todas las Bisagras, Cerraduras y Manillas		L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
	Ejes de transmisión		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Sistema de Dirección (Rack, Perno de rótula)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Pernos y Tuercas de Carrocería		T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	Amortiguadores		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Neumáticos y Presión de Neumáticos		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

Notas:

- I: Inspeccionar: Inspeccionar y limpiar, reparar, ajustar, llenar o reemplazar si es necesario.
- R: Reemplazar
- C: Limpiar
- T: Apretar
- L: Lubricar

- El tiempo y el kilometraje de la mantención programada deben basarse en lo que ocurra primero.
- Si el Filtro de Aire Acondicionado es del tipo CN95, tiene una validez de filtración de virus de 8.000 km o 9 meses. Debe ser reemplazado según sea necesario.
- Las bisagras de las puertas, las cerraduras de las puertas y las manijas deben lubricarse y mantenerse según sea necesario durante cada mantenimiento.
- Unidad de control eléctrico de alto voltaje, que incluye VCU (unidad de control del vehículo), MCU (unidad de control del motor), HBMS (sistema de gestión de baterías de alto voltaje), LBMS (sistema de gestión de baterías de bajo voltaje), OBC (cargador a bordo), DCDC (convertidor de potencia), PDU (unidad de distribución de energía), motor de accionamiento, reductor, TMS (sistema de gestión térmica) y EVCC (módulo de comunicación de vehículos eléctricos).

Aceites y Líquidos Especiales EX5

Item	Aceites y Líquidos Especiales
Líquido de frenos	DOT4
Lubricante del reductor	Shell E-Fluids E6 iDHTF
Refrigerante de Batería de Energía.	Refrigerante tipo glicol aprobado por Geely
Refrigerante del Motor de Conducción.	Refrigerante tipo glicol aprobado por Geely
Refrigerante del sistema de calefacción.	Refrigerante tipo glicol aprobado por Geely
Líquido limpiador de parabrisas	El líquido limpiador de parabrisas utiliza agua con dureza menor que 205g / 1,000kg o una solución de agua con algún aditivo apropiado.



Mantenición Periódica

10.000 KM (20.000 KM para EX5) ó 1 año, prevaleciendo lo que primero ocurra / 5.000 KM o 3 meses, prevaleciendo lo que primero ocurra (GX3 Pro)

Fecha de mantención: ____ (día) ____ (mes) ____ (año)

Kilometraje de esta mantención: _____ KM

Fecha de próxima mantención: ____ (día) ____ (mes) ____ (año)

Kilometraje de próxima mantención: _____ KM

Firma y timbre de estación de servicio:



Mantenimiento Periódica

20.000 KM (40.000 KM para EX5) ó 2 años, prevaleciendo lo que primero ocurra / 12.500 KM o 9 Meses, prevaleciendo lo que primero ocurra (GX3 Pro)

Fecha de mantención: ____ (día) ____ (mes) ____ (año)

Kilometraje de esta mantención: _____ KM

Fecha de próxima mantención: ____ (día) ____ (mes) ____ (año)

Kilometraje de próxima mantención: _____ KM

Firma y timbre de estación de servicio:



Mantenición Periódica

30.000 KM (60.000 KM para EX5) ó 3 años, prevaleciendo lo que primero ocurra / 20.000 KM o 15 meses, prevaleciendo lo que primero ocurra (GX3 Pro)

Fecha de mantención: ____ (día) ____ (mes) ____ (año)

Kilometraje de esta mantención: _____ KM

Fecha de próxima mantención: ____ (día) ____ (mes) ____ (año)

Kilometraje de próxima mantención: _____ KM

Firma y timbre de estación de servicio:

Mantenición Periódica

40.000 KM (80.000 KM para EX5) ó 4 años, prevaleciendo lo que primero ocurra / 27.500 KM o 21 Meses, prevaleciendo lo que primero ocurra (GX3 Pro)

Fecha de mantención: ____ (día) ____ (mes) ____ (año)

Kilometraje de esta mantención: _____ KM

Fecha de próxima mantención: ____ (día) ____ (mes) ____ (año)

Kilometraje de próxima mantención: _____ KM

Firma y timbre de estación de servicio:



Mantenición Periódica

50.000 KM (100.000 KM para EX5) ó
5 años, prevaleciendo lo que primero ocurra
/ 35.000 KM o 27 Meses, prevaleciendo lo
que primero ocurra (GX3 Pro)

Fecha de mantención: ____ (día) ____ (mes) ____ (año)

Kilometraje de esta mantención: _____ KM

Fecha de próxima mantención: ____ (día) ____ (mes) ____ (año)

Kilometraje de próxima mantención: _____ KM

Firma y timbre de estación de servicio:



Mantenimiento Periódica

60.000 KM (120.000 KM para EX5) ó
6 años, prevaleciendo lo que primero ocurra
/ 42.500 KM o 33 Meses, prevaleciendo lo
que primero ocurra (GX3 Pro)

Fecha de mantención: ____ (día) ____ (mes) ____ (año)

Kilometraje de esta mantención: _____ KM

Fecha de próxima mantención: ____ (día) ____ (mes) ____ (año)

Kilometraje de próxima mantención: _____ KM

Firma y timbre de estación de servicio:



Mantenimiento Periódica

70.000 KM (140.000 KM para EX5) ó
7 años, prevaleciendo lo que primero ocurra
/ 50.000 KM o 39 Meses, prevaleciendo lo
que primero ocurra (GX3 pro)

Fecha de mantención: ____ (día) ____ (mes) ____ (año)

Kilometraje de esta mantención: _____ KM

Fecha de próxima mantención: ____ (día) ____ (mes) ____ (año)

Kilometraje de próxima mantención: _____ KM

Firma y timbre de estación de servicio:



Mantenición Periódica

80.000 KM (160.000 KM para EX5) ó
8 años, prevaleciendo lo que primero ocurra
/ 57.500 KM o 45 Meses, prevaleciendo lo
que primero ocurra (GX3 Pro)

Fecha de mantención: ____ (día) ____ (mes) ____ (año)

Kilometraje de esta mantención: _____ KM

Fecha de próxima mantención: ____ (día) ____ (mes) ____ (año)

Kilometraje de próxima mantención: _____ KM

Firma y timbre de estación de servicio:



Mantenición Periódica

90.000 KM (180.000 KM para EX5) ó
9 años, prevaleciendo lo que primero ocurra
/ 65.000 KM o 51 Meses, prevaleciendo lo
que primero ocurra (GX3 Pro)

Fecha de mantención: ____ (día) ____ (mes) ____ (año)

Kilometraje de esta mantención: _____ KM

Fecha de próxima mantención: ____ (día) ____ (mes) ____ (año)

Kilometraje de próxima mantención: _____ KM

Firma y timbre de estación de servicio:

Mantenición Periódica

100.000 KM (200.000 KM para EX5)
ó 10 años, prevaleciendo lo que primero
ocurra / 72.500 KM o 57 Meses,
prevaleciendo lo que primero ocurra (GX3
Pro)

Fecha de mantención: ____ (día) ____ (mes) ____ (año)

Kilometraje de esta mantención: _____ KM

Fecha de próxima mantención: ____ (día) ____ (mes) ____ (año)

Kilometraje de próxima mantención: _____ KM

Firma y timbre de estación de servicio:

Mantenición Periódica

**110.000 KM (220.000 KM para EX5)
ó 11 años, prevaleciendo lo que primero
ocurra / 80.000 KM o 63 Meses,
prevaleciendo lo que primero ocurra (GX3
Pro)**

Fecha de mantención: ____ (día) ____ (mes) ____ (año)

Kilometraje de esta mantención: _____ KM

Fecha de próxima mantención: ____ (día) ____ (mes) ____ (año)

Kilometraje de próxima mantención: _____ KM

Firma y timbre de estación de servicio:

Mantenimiento Periódica

120.000 KM (240.000 KM para EX5)
ó 12 años, prevaleciendo lo que primero
ocurra / 87.500 KM o 69 Meses,
prevaleciendo lo que primero ocurra (GX3
Pro)

Fecha de mantención: ____ (día) ____ (mes) ____ (año)

Kilometraje de esta mantención: _____ KM

Fecha de próxima mantención: ____ (día) ____ (mes) ____ (año)

Kilometraje de próxima mantención: _____ KM

Firma y timbre de estación de servicio:



Mantenimiento Periódica

95.000 KM o 75 Meses, prevaleciendo lo que primero ocurra (GX3 Pro)

Fecha de mantención: ____ (día) ____ (mes) ____ (año)

Kilometraje de esta mantención: _____ KM

Fecha de próxima mantención: ____ (día) ____ (mes) ____ (año)

Kilometraje de próxima mantención: _____ KM

Firma y timbre de estación de servicio:



Mantenimiento Periódica

102.500 KM o 81 Meses, prevaleciendo lo que primero ocurra (GX3 Pro)

Fecha de mantenimiento: ____ (día) ____ (mes) ____ (año)

Kilometraje de esta mantenimiento: _____ KM

Fecha de próxima mantenimiento: ____ (día) ____ (mes) ____ (año)

Kilometraje de próxima mantenimiento: _____ KM

Firma y timbre de estación de servicio:



